DEZON PROFESSIONAL

КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ

ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ И МОЮЩИЕ СРЕДСТВА

ДЛЯ ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Надежность, встроенная в Ваш бизнес

ООО «Дезон» — российская производственная компания на протяжении белее 10 лет выпускающая высококачественные профессиональные моющие и дезинфицирующие средства для различных отраслей пищевой и перерабатывающей промышленности.

Компания имеет две производственные площадки, научно-исследовательские лаборатории, расположенные в Московской области, а также логистические центры в Москве, в г. Краснодар, в г. Новосибирск, г. Самара что позволяет доставлять продукцию до потребителя в кратчайшие сроки по всей территории России и стран СНГ.

Современное высокотехнологичное оборудование позволяет выпускать продукцию высокого качества и большими объемами в оптимальные сроки.

Многоуровневый контроль гарантирует неизменно высокие показатели качества в соответствии с заявленными параметрами. Для производства нашей продукции мы используем только высококачественное сырьё от хорошо проверенных российских и зарубежных партнеров. Используем только биоразлагаемые ПАВы и только высокотехнологичные функциональные добавки (ингибиторы, комплексообразователи, растворители, стабилизаторы).



Наши специалисты предоставляют профессиональные консультации по вопросам выбора и применения продукции в режиме реального времени.



Продукция Дезон разработана с учётом требований российского рынка, имеет все необходимые сертификаты. Наши средства высокоэффективны, экономичны в использовании и просты в применении. Мы обеспечиваем комплексное решение вопросов санитарии и гигиены на производствах и в учреждениях различного профиля, а также в быту.

СОДЕРЖАНИЕ

Внутренняя (CIP) мойка оборудования 2
Внешняя, пенная мойка оборудования 6
Специальные средства 10
Дезинфицирующие средства 12
Гигиена персонала 16
Средства для стирки 18
Конвейерные смазки 19
Ветеринарные средства 20
Оборудование 24



ДЕЗОН Е201К



Щелочное беспенное моющее средство с бактерицидным действием (активный хлор)

На основе калиевой щелочи

Средство для внутренней (CIP-мойки) технологического оборудования. Для мойки тары в тарамоющих машинах, КЕГ и емкостей, молокопровода и доильных установок, автомолцистерн. Обладает высоким моющим, отбеливающим и бактерицидным действием, нейтрализует запахи. Остатки средства легко смываются с поверхности.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0-1,2 г/см³.

ДЕЗОН Е201



Щелочное беспенное моющее средство с бактерицидным действием (активный хлор)

На основе оптимизированной смеси натриевой щелочи

Средство для внутренней (CIP-мойки) технологического оборудования. Для мойки тары в тарамоющих машинах, КЕГ и емкостей, молокопровода и доильных установок, автомолцистерн пр. Обладает высоким моющим, отбеливающим и бактерицидным действием, нейтрализует запахи. Остатки средства легко смываются с поверхности.

Плотность при 20 ºС составляет 1,2-1,4 г/см³.

ДЕЗОН Е210



Щелочное беспенное моющее средство для CIP-моек (для мягкой воды)

На основе оптимизированной смеси щелочей

Средство для безразборной, циркуляционной мойки различного технологического оборудования, трубопроводов, тары от органических загрязнений. Эффективно удаляет масло-жировые отложения, пригары, способствует растворению денатурированных протеинов.

Плотность при 20 ºС составляет 1,3-1,45 г/см³.

ДЕЗОН Е204



Щелочное беспенное моющее средство для CIP-моек (для воды средней жесткости)

На основе оптимизированной смеси натриевой и калиевой щелочей

Средство для безразборной циркуляционной мойки различного технологического оборудования: пастеризаторов, стерилизаторов, гомогенезаторов, трубопроводов, тары от органических загрязнений. Эффективно удаляет: белок, масла, пригары сахара и патоки.

Плотность при 20 ºС составляет 1,2-1,4 г/см³.

ДЕЗОН Е205



Щелочное беспенное моющее средство для CIP-моек (для воды средней жесткости)

На основе оптимизированной смеси щелочей

Средство для безразборной циркуляционной мойки различного технологического оборудования: пастеризаторов, стерилизаторов, гомогенизаторов, трубопроводов, тары от органических загрязнений. Эффективно удаляет масло-жировые отложения, пригары, способствует растворению денатурированных протеинов.

Плотность при 20 ºС составляет 1,2-1,4 г/см³.

ДЕЗОН Е206



Щелочное беспенное моющее средство для CIP-моек (для воды высокой жесткости)

На основе оптимизированной смеси щелочей

Средство для безразборной, циркуляционной мойки различного технологического оборудования: пастеризаторов, стерилизаторов, гомогенизаторов, трубопроводов, тары от органических загрязнений. Эффективно работает в воде высокой жесткости, удаляет масло-жировые отложения, пригары, способствует растворению денатурированных протеинов.

Плотность при 20 ºС составляет 1,2-1,4 г/см³.

ДЕЗОН Е208



Щелочное беспенное моющее средство для мойки поликарбонатной тары

На основе оптимизированной смеси смачивающих и комплексообразующих веществ

Средство для щелочной мойки оборотных (19л) поликарбонатных бутылей, форм для отливки шоколадной плитки, шоколадных масс, мойки технологического оборудования в кондитерской, молочной, соковой, пивобезалкогольной отрасли, производстве соусов, розливе воды.

Плотность при 20 ºС составляет 1,07-1,2 г/см³.

ДЕЗОН Е209

Щелочное беспенное моющее средство для CIP- моек оборудования (для цветных металлов)

На основе оптимизированной смеси смачивающих и комплексообразующих веществ



Средство для безразборной циркуляционной мойки различного технологического оборудования и тары изготовленного из нержавеющей стали, алюминия и его сплавов (емкостей, варочных и хлебных форм, противней, палок для копчения, поддонов, контейнеров, посуды), изделий из цветных металлов (медь, латунь и пр.).

Плотность при 20 ºС составляет 1,0-1,2 г/см³.

ДЕЗОН Е212 (НОВИНКА)

Щелочное беспенное моющее средство для молочно-товарных ферм

На основе активного хлора



Средство для внутренней мойки (CIP-мойки) технологического оборудования, автомолцистерн, трубопроводов, доильного оборудования, танков-охладителей. Средство обладает высоким моющим и обезжиривающим, а также бактерицидным действием против широкого спектра микроорганизмов. Средство может применяться также в других отраслях пищевой промышленности для циркуляционных моек оборудования, механизированной мойки тары и полов, ручной обработки разборного оборудования и инвентаря.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0-1,4 г/см³.

ДЕЗОН Е305

Ополаскиватель для посудомоечных машин нейтральный

На основе оптимизированной смеси комплексообразующих веществ и активных добавок



Средство может применяться в посудомоечных машинах любого типа. Нейтрализует остатки щелочи, придает посуде особый блеск и ускоряет высыхание. Рекомендуется автоматическое дозирование в машину в шаге ополаскивания.

Плотность при 20 ºС составляет 1,03-1,15 г/см³.

ДЕЗОН А103

Ополаскиватель для посудомоечных машин кислотный

На основе оптимизированной смеси кислот и активных добавок



Средство может применяться в посудомоечных машинах любого типа. Нейтрализует остатки щелочи, придает посуде особый блеск и ускоряет высыхание. Рекомендуется автоматическое дозирование в машину в шаге ополаскивания.

Плотность при 20 ºС составляет 1,03-1,2 г/см³.

ДЕЗОН Е307

Щелочное беспенное моющее средство для тарамоечных машин с бактерицидным эффектом на основе ЧАС

На основе щелочи, комплексообразователя и ПАВ



Средство для механизированной мойки пластиковой и металлической тары, емкостей, инструментов, противней, контейнеров в тарамоечной машине удаляет загрязнения масложирового, белкового происхождения. Обладает выраженным пеногасящим эффектом.

Плотность при 20 ºС составляет 1,09-1,3 г/см³.

ДЕЗОН Е202

Кислотное беспенное моющее средство для мойки сырных форм

На основе ортофосфорной кислоты



Средство для мойки сырных форм из ПВХ, полипропилена, полистерола и нержавеющей стали. Эффективно для удаления белковых, прочных минеральных загрязнений, обладает диспергирующими и антистатическими свойствами, предотвращает налипание продукта на поверхность. Рекомендуется для мойки алюминиевых колбасных вешал, пресс-форм.

Плотность при 20 ºС составляет 1,1± 0,1 г/см³.

ДЕЗОН Е203

Кислотное беспенное моющее средство для CIP-моек

На основе смеси неорганических и органических кислот



Средство для мойки пищевого оборудования и тары методом CIP, циркуляции, рециркуляции, заполнения, замачивания. Удаляет минеральные отложения, в том числе соли магния и кальция, накипь, винный, пивной и молочный камень, остатки протеинов, жиров, дрожжей с поверхностей из кислотостойких материалов.

Плотность при 20 ºС составляет 1,2± 0,1 г/см³.

ДЕЗОН Е214 (НОВИНКА)

Кислотное беспенное средство для молочно-товарных ферм



Средство для удаления минеральных отложений, молочного камня, солей жесткости с поверхностей доильных аппаратов, танков-охладителей молока, молокосборников, емкостей, трубопроводов, посуды, тары, инвентаря и прочего оборудования. Хорошо растворяет молочный камень, соли жесткости воды, биопленки, предотвращая их повторное накопление, работает в воде различной жесткости и температуры. Эффективно при удалении комплексных минеральных загрязнений в доильных установках.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0-1,3 г/см³.



ДЕЗОН Е102

Щелочное пенное моющее средство с бактерицидным действием

На основе активного хлора



Средство для ежедневной мойки сильно загрязненных поверхностей из любых щелочестойких материалов. Эффективно при удалении жировых, белковых отложений, крови, копоти, пигментных пятен и других органических загрязнений. Используется для мойки технологического оборудования, тары, инструмента, а также полов и стен производственных помещений на предприятиях пищевой промышленности (мясной, рыбной, молочной, пивной, кондитерской отраслях), стирке творожных мешочков. Эффективно при использовании в пеногенераторах, пенных станциях.

Плотность при 20 ºС составляет 1,05-1,2 г/см³.

ДЕЗОН Е103

Щелочное пенное средство для мойки оборудования с бактерицидным действием

На основе активного хлора (не менее 600 мг/л)



Средство для ежедневной мойки сильно загрязненных поверхностей из любых щелочестойких материалов в условиях применения холодной воды. Эффективно при удалении жировых, белковых отложений, крови, копоти, пигментных пятен и других органических загрязнений. Используется для мойки технологического оборудования, тары, инструмента, а также полов и стен производственных помещений на предприятиях пищевой промышленности (мясной, рыбной, птицеперерабатывающей, молочной, пивной, кондитерской отраслях). Может применяться как вручную, методом замачивания, так и с помощью пенообразующего оборудования.

Плотность при 20 ºС составляет 1,1-1,2 г/см³.

ДЕЗОН Е104

Щелочное пенное средство для мойки оборудования с бактерицидным действием

На основе ЧАС



Средство для удаления органических загрязнений с поверхностей технологического оборудования, стен и полов. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост. Используется для мойки технологического оборудования, тары, инструмента, а также полов и стен производственных помещений на предприятиях пищевой промышленности (мясной, рыбной, молочной, пивной, кондитерской отраслях).

Плотность при 20 ºС составляет 1,1±0,1 г/см³.

ДЕЗОН Е105

Низкощелочное (щадящее) пенное моющее средство. Автошампунь



Средство для очистки и обезжиривания технологического оборудования, емкостей, тары, полов и стен на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, в торговых организациях, на транспорте и в быту. Может применяться для мойки автотранспорта, перевозящего сельхоз. Животных и птицу. Не оказывает агрессивного воздействия на цветные металлы.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0-1,1 г/см³.

ДЕЗОН Е107

Щелочное универсальное пенное моющее средство (универсальный обезжириватель)



Средство для ежедневной мойки сильно загрязненных поверхностей из любых щелочестойких материалов. Используется для мойки технологического оборудования, тары, инструмента, а также полов и стен производственных помещений на предприятиях пищевой промышленности (мясной, рыбной, молочной, пивной, кондитерской, птицеперерабатывающей отраслях).

Плотность при 20 ºС составляет 1,2±0,1 г/см³.

ДЕЗОН Е109

Щелочное пенное средство с бактерицидным действием для цветных металлов



Средство для комплексной санитарной мойки различных поверхностей и оборудования имеющих в конструкции элементы из цветных металлов (блоки розлива, фасовочные линии, холодильники и пр.). Удаляет органического загрязнения, в т. ч. застарелые, масложирового, белкового происхождения, пищевые красители и пр. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки и предотвращает их рост. Средство обладает высоким моющим, обезжиривающим и дезинфицирующим действием.

Плотность при 20 ºС составляет 1,05±1,15 г/см³.

ДЕЗОН Е301

Высокощелочное высокопенное средство для очистки термооборудования. Для воды средней жесткости.



Средство для удаления стойких отложений дымовой смолы, копоти, белково-жировых нагаров. Рекомендуется применять для очистки различного термооборудования: термокамер, коптильных камер, климатических камер, дымогенераторов, грилей, фритюрных линий, жарочных шкафов, пароконвектоматов, котлов для варки, а также для обезжиривания полов и стен производственных помещений с применением пенных моек, прочистки канализационных стоков.

Плотность при 20 ºС составляет 1,3±0,1 г/см³.

ДЕЗОН Е302

Щелочное высокопенное средство для регулярной мойки термокамер. Для воды мягкой и средней жесткости.



Средство для удаления стойких отложений дымовой смолы, копоти, белково-жировых нагаров. Рекомендуется применять для очистки различного термооборудования: термокамер, коптильных камер, климатических камер, дымогенераторов, грилей, жарочных шкафов, пароконвектоматов, котлов для варки, а также для обезжиривания полов и стен производственных помещений с применением пенных моек, прочистки канализационных стоков.

Плотность при 20 ºС составляет 1,3±0,1 г/см³.

ДЕЗОН С210

Специальное щелочное высокопенное средство для регулярной мойки термокамер. Для воды высокой жесткости.



Средство для удаления стойких отложений дымовой смолы, копоти, белково-жировых нагаров. Рекомендуется применять для очистки различного термооборудования: термокамер, коптильных камер, климатических камер, дымогенераторов, грилей, фритюрных линий, жарочных шкафов, пароконвектоматов, котлов для варки, а также для обезжиривания полов и стен производственных помещений с применением пенных моек, прочистки канализационных стоков.

Плотность при 20 ºС составляет 1,3±0,1 г/см³.

ДЕЗОН Е101

Кислотное пенное средство для мойки технологического оборудования



Средство для удаления прочных солевых, жировых, белковых отложений, накипи, ржавчины. Рекомендуется использовать для очистки оборудования, тары, инструментов, варочных форм, котлов, ванн транспортных тележек, алюминиевых вешал и другого технологического оборудования из нержавеющей стали, алюминия и его сплавов, кислотостойких пластмасс, керамики в пищевой промышленности.

Плотность при 20 ºС составляет 1,1±0,1 г/см³.

ДЕЗОН Е106

Кислотное пенное средство для удаления стойких и застарелых минеральных отложений



Средство для удаления застарелых минеральных загрязнений с технологического оборудования и с поверхностей производственных помещений на предприятиях мясной, молочной, пивной, рыбной, кондитерской, снековой промышленности, предприятиях общественного питания. Легко и быстро растворяет известковый налет, молочный камень, пивной камень, а также ржавчину, остатки цемента, жирные пятна и остатки мыла. Средство применимо на всех кислотоустойчивых поверхностях.

Плотность при 20 ºС составляет 1,1±0,1 г/см³.

ДЕЗОН Е110

Кислотное малопенное средство для периодической мойки и удаления стойких минеральных отложений

На основе азотной кислоты



Кислотное малопенное моющее средство, предназначенное для ежедневной и периодической мойки технологического оборудования, на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности, общественного питания. Эффективно удаляет комплексные минерально-органические отложения (молочный, мясной камень), соли жесткости, железо-окисные отложения, накипь.

Плотность при 20 ºС составляет 1,1 г/см³.

ДЕЗОН Е108

Универсальное нейтральное пенное средство для мойки технологического оборудования



Нейтральное высококонцентрированное средство с высоким уровнем пенообразования. Обладает хорошим смачивающим, обезжиривающим и моющим действием. Эффективно удаляет масложировые загрязнения, пыль, грязь и следы резины. Работает в воде любой жесткости и температуры. При высыхании не оставляет разводов, обладает антистатическим эффектом. Не токсично, биологически разлагаемо. Предназначен для очистки твердых поверхностей (мрамор, гранит, искусственный камень, бетон, керамическая плитка, линолеум), в т.ч. окрашенных, деревянных и металлических от комплексных загрязнений. Не оказывает отрицательного воздействия на цветные металлы.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0-1,05 г/см³.

ДЕЗОН Е310

Нейтральное пенное моющее средство с активным кислородом



Применяется для обезжиривания пищевого оборудования, упаковочных машин, тары, инвентаря, посуды, стен, полов и любых других твердых поверхностей во всех отраслях пищевой промышленности. Рекомендован для мойки яиц на птицефабриках и в кулинарных цехах. Специально разработанная система ПАВ эффективно удаляет различные органические загрязнения, благодаря входящему в состав активному кислороду (перекись водорода) продукт обладает бактерицидным действием, эффективен против пигментных загрязнений и ароматики.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0-1,1 г/см³.

ДЕЗОН Е306

Нейтральное низкопенное средство для мойки холодильников и обезжиривания различных поверхностей с бактерицидным действием



Средство для мытья внутренних и внешних поверхностей холодильников, морозильных шкафов, авто холодильников, микроволновых печей, весов, слайсеров, упаковочного оборудования. Средство не оставляет разводов, устраняет неприятные запахи. Обладает антибактериальным эффектом.

Плотность при 20 ºС составляет 0,95-1,0 г/см³.



ДЕЗОН С101

Низкопенное щелочное средство для поломоечных машин с бактерицидным действием



Низкопенное средство, предназначенное для удаления застарелых загрязнений. Подходит для генеральной и ежедневной уборки. Эффективно очищает любые твердые поверхности, за исключением необработанных деревянных покрытий. Можно применять в поломоечных машинах различных типов.

Плотность при 20 ºС составляет 1,1±0,1 г/см³.

ДЕЗОН С105

Щелочной малопенный универсальный очиститель поверхностей с бактерицидным действием для удаления остатков клея



Средство для удаления следов резины и клея, маркеров, антропогенных загрязнений с любых щелочестойких поверхностей. Может применяться с любыми типами поломоечных машин и ручной мойки. Быстро высыхает, без запаха.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0-1,1 г/см³.

ДЕЗОН С108

Кислотное средство (гель) для мойки санитарных зон, с бактерицидным действием



Средство для интенсивной чистки и ухода в санитарных помещениях. Эффективно удаляет различные минеральные загрязнения, такие как известковый налет, ржавчину и остатки мыла. Средство можно применять на всех кислотоустойчивых поверхностях, таких как плитка, фарфор, нержавеющая сталь, анодированный металл, пластик.

Плотность при 20 ºС составляет 1,1±0,1 г/см³.

ДЕЗОН С201

Средство для очистки углеводородных загрязнений, продуктов горения ГСМ



Средство может быть использовано для очистки стен и полов от продуктов горения ГСМ в АПК и перерабатывающей промышленности (цеха приемки птицы, цеха приемки молока и пр.), автосалонах, на промышленных и ремонтных предприятиях, а также для наружной мойки различных двигателей.

Плотность при 20 ºС составляет 1,1±0,1 г/см³.

ДЕЗОН С209

Средство для теплоэнергетики



Химическая очистка теплоэнергетического и водонагревательного оборудования: паровых и водогрейных котлов низкого, среднего и высокого давления, теплообменников на электростанциях, промышленных и отопительных котельных. Декальцинация оборудования - бутылкомоечных машин (БММ), холодильных установок, различных емкостей, цистерн от ржавчины и окалины, солевых отложений.

Плотность при 20 ºС составляет 1,1-1,2 г/см³.

ДЕЗОН Е309

Пеногаситель для водных систем



Концентрированное средство на основе ПАВ, не содержит силикона. Средство используется для предотвращения пенообразования и гашения пены в различных водных средах широкого диапазона значений pH и температур, независимо от компонентов, вызывающих вспенивание. Применяется в шпарочных камерах, щелочных ваннах бутылкомоечных машин (БММ), для мойки стеклянных бутылок, КЕГов, в процессах автоматической и циркуляционной мойки, а также в яйцемоечных и таромоечных машинах. Применяется на предприятиях пищевой промышленности в различных производственных процессах, где наблюдается сильное пенообразование, а также при обработке сточных вод.

Плотность при 20 ºС составляет 0,9-1,1 г/см³.

ДЕЗОН Е313 (НОВИНКА)

Средство для противоплесневой обработки поверхностей



Нейтральное моющее средство предназначено для проведения профессиональной обработки поверхностей (стен, полов и пр.) служебных и производственных помещений на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности т.д. Средство обладает пролонгированным эффектом по противоплесневой защите любых твердых поверхностей: потолков, стен, стеллажей, тары и др. Применяется в качестве биоцида в пастеризаторах туннельного типа, для поддержания биологической чистоты градирен, резервуаров воды, теплообменников и других водных систем, продления сроков службы СОЖ. Рекомендуется в качестве защиты от биоповреждений зданий, фундаментов, подвалов промышленных помещений.

Плотность при 20 ºС составляет 0,98-1,15 г/см³.



ДЕЗОН-СПЕЦИАЛЬ

Дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода. Концентрат.



Средство для дезинфекции наружных и внутренних поверхностей технологического оборудования, конвейерных лент, тары, инструментов, полов, стен и пр. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки. Обладает моющим и дезинфицирующим действием, дезодорирующим, отбеливающим, свойствами. В присутствии загрязнителей органического характера дезинфицирующая активность растворов снижается.

Для контроля концентраций рабочих растворов в продаже имеются индикаторные полоски.

ДЕЗОН-КЛАССИК

Дезинфицирующее средство с моющим действием (ДВ, ЧАС, ТА). Концентрат.



Средство для дезинфекции наружных и внутренних поверхностей технологического оборудования, конвейерных лент, тары, инструментов, полов, стен и пр. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки. Обладает моющим и дезинфицирующим действием. Многократность использования рабочих растворов.

Для контроля концентраций рабочих растворов в продаже имеются индикаторные полоски.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0±0,05 г/см³.

ДЕЗОН D103

(ДХЦ)

Дезинфицирующее таблетки и гранулы

На основе натриевой соли дихлоризоциануровой кислоты



Быстрорастворимое дезинфицирующее средство в форме таблеток и гранул. В основе действия лежит активный хлор, который высвобождается при растворении дихлоризоцианурата натрия в воде, обеспечивая мощный дезинфицирующий эффект. Обладает широком спектром бактерицидного вирулицидного и фунгицидного действия. Средство хорошо сочетается с различными моющими составами.

Для контроля концентраций рабочих растворов в продаже имеются индикаторные полоски.

ДЕЗОН D104

(СПИРТОДЕЗ)

Дезинфицирующее спиртосодержащее средство.

Готовое к применению, не требующее смывания.



Средство для дезинфекции оборудования имеющего ограничения по контакту с водой (упаковочное, весовое оборудование, сенсорные панели и др. Это готовый к использованию спиртовой раствор эффективно уничтожающий широкий спектр микроорганизмов, включая грамотрицательные и грамположительные бактерии, типичные для пищевых производств вирусы и грибки.

ДЕЗОН D105

(ЧАС-5)

Дезинфицирующее пенное средство с моющим действием на основе ЧАС



Средство для дезинфекции, в том числе при совмещении с процессом мойки: наружных поверхностей технологического оборудования, тары, инструментов, полов, стен и пр. Эффективно для удаления белково-жировых масленых загрязнений. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки. Обладает пролонгированным дезинфицирующим действием.

Плотность при 20 ºС составляет 1,1±0,1 г/см³.

ДЕЗОН D101
(ЧАС-1)

Дезинфицирующее малопенное средство с моющим действием на основе ЧАС



Средство для дезинфекции, в том числе при совмещении с процессом мойки: наружных и внутренних частей технологического оборудования, емкостей, аппаратов упаковки, фасовки, конвейеров, тары, обработки скорлупы яиц и пр. Рекомендуется для обработки подошв обуви в санпропускниках, заправки дезматов, дезковриков. Обладает пролонгированным, дезинфицирующим действием.

Плотность при 20 ºС составляет 1,2±0,1 г/см³.

ДЕЗОН D102
(ГИПОХЛОР)

Дезинфицирующее средство с моющим действием на основе активного хлора

Форма выпуска:
Пенная и беспенная модификация



Средство для дезинфекции, в том числе при совмещении с процессом мойки: наружных и внутренних частей технологического оборудования, емкостей, аппаратов упаковки, фасовки, конвейеров, тары, обработки скорлупы яиц и пр. Обладает широком спектром бактерицидного, вирулицидного и фунгицидного действия.

Для контроля концентраций рабочих растворов в продаже имеются индикаторные полоски.

Плотность при 20 ºС составляет 1,2±0,1 г/см³.

ДЕЗОН НУК 5

Дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода и надуксусной кислоты 5%

Форма выпуска:
пенная и беспенная модификация



Средство для дезинфекции наружных и внутренних поверхностей технологического оборудования, коммуникаций, аппаратуры, инвентаря, тары, стен и полов в помещениях; на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки. Обладает моющим и дезинфицирующим действием, дезодорирующим, отбеливающим, свойствами. В присутствии загрязнителей органического характера дезинфицирующая активность растворов снижается.

Для контроля концентраций рабочих растворов в продаже имеются индикаторные полоски.

Плотность при 20 ºС составляет 1,15±0,03 г/см³.

ДЕЗОН НУК 15

Дезинфицирующее средство на основе перекиси водорода и надуксусной кислоты 15%



Средство для дезинфекции наружных и внутренних поверхностей технологического оборудования, коммуникаций, конвейерных лент, тары, инструментов, полов, стен и пр. на предприятиях пищевой и перерабатывающей промышленности. В качестве ТВС используется для снижения микробной обсемененности овощей, фруктов, зелени, скорлупы яиц, тушек птиц. Уничтожает бактерии, плесень, дрожжевые грибки. Для контроля концентраций в автоматизированных СИП модулях, предоставляются графики электропроводимости.

Для контроля концентраций рабочих растворов в продаже имеются индикаторные полоски.

Плотность при 20 ºС составляет 1,18±0,03 г/см³.



СПРИНТЕР АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЕ

Антибактериальное жидкое мыло для рук



Жидкое мыло для рук с антибактериальным действием. Сбалансированная формула, обеспечивает не только превосходное очищение, но и деликатный уход за кожей. В качестве биоцидной добавки содержит триклозан, известный своими антимикробными свойствами. Входящий в состав мыла экстракт ромашки смягчает кожу, глицерин увлажняет и питает, свежий аромат дарит ощущение чистоты. Подходит для ежедневного применения.

СПРИНТЕР

Жидкое мыло для рук



Жидкое мыло для рук с натуральными растительными экстрактами бережно очищает, увлажняет и питает кожу. Благодаря сбалансированному pH, идеальному для кожи, оно мягко очищает, насыщает влагой кожу, не вызывает раздражения. Рекомендуется для ежедневного использования.

В серии четыре аромата: Цитрус, Флорис, Фитомикс, Атлантик.

МЫЛО ЭйСиЛайн

Жидкое мыло для рук



Инновационное средство, разработанное для эффективного и бережного очищения кожи рук. Формула, обогащенная натуральными растительными экстрактами, обеспечивает комплексный уход, увлажняя и питая кожу, восстанавливая ее естественный баланс. Деликатно удаляет загрязнения, не вызывая ощущения сухости и стянутости. Оптимальный для кожи уровень pH минимизирует риск раздражения даже при частом использовании. Полностью смывается водой.

В серии пять наименований: Антибактериальное, Крем-мыло, Нейтральное, Фруктовое, Цветочное.

ДЕЗОН D106 (АНТИСЕПТ)

Дезинфицирующее спиртосодержащее средство. Готовое к применению, не требующее смывания.



Средство для санитарной обработки кожных покровов рук и быстрой дезинфекции небольших участков поверхностей. Это готовый к использованию спиртовой раствор. Он эффективно борется с грамположительными и грамотрицательными бактериями, специализированными микроорганизмами, характерными для пищевой промышленности, вирусами (включая COVID-19), и обладает противогрибковыми свойствами.

ДЕЗОН D107 (ГЕЛЬ)

Дезинфицирующее спиртосодержащее гелевое средство. Готовое к применению.



Антисептический гель для рук - это готовое решение для дезинфекции кожи, разработанное для эффективной и безопасной обработки. Этот продукт предназначен для гигиенической дезинфекции рук сотрудников пищевой индустрии, заведений общественного питания, торговли, коммунальных служб и др.



ДЕЗОН L101

Средство для стирки цветного белья



Средство для стирки спецодежды из натуральных и смешанных тканей. Оптимально подобранный состав позволяет удалять самые сложные комбинированные загрязнения различной природы не повреждая структуру ткани. Эффективно удаляет технические масла и застарелые загрязнения. Смесь ПАВ эмульгирует загрязнения и жиры в раствор, препятствуя их обратному осаждению на поверхность ткани.

ДЕЗОН L102

Средство для стирки белого белья



Средство для стирки спецодежды из натуральных и смешанных тканей. Оптимально подобранный состав позволяет удалять самые сложные комбинированные загрязнения различной природы не повреждая структуру ткани. Эффективно удаляет технические масла и застарелые загрязнения. Смесь ПАВ эмульгирует загрязнения и жиры в раствор, препятствуя их обратному осаждению на поверхность ткани. Обладает отбеливающим эффектом.

ДЕЗОН 3OXY

Универсального средства для удаления пятен с активным кислородом (пятновыводитель)



Универсальное средство для удаления пятен на активном кислороде (пятновыводитель) «Триокси» представляет собой белый гранулированный порошок. В качестве действующего вещества выступает активный кислород.

ДЕЗОН E311

Смазка для средне и высокоскоростных конвейерных лент с моющим и бактерицидным эффектом

На основе ПАВ и ЧАС



Жидкое, нейтральное, высокоэффективное, экономичное средство для смазки конвейерных линий. Применяется для смазки транспортерных лент. Предотвращает возникновение отложений на пластинах цепи, возникновение слизистых отложений между: частями ленты, на направляющих рельсах, валах и роликах; улучшается скольжение тары из ПЭТ, стекла, алюминия и TETRA-упаковки, препятствует ее намоканию при розливе напитков. С ленты легко удаляются механические частицы. Эффективно смазывает транспортерные ленты.

Плотность при 20 °С составляет 1,0-1,1 г/см³.



ДЕЗОН E312

Смазка для конвейерных лент с моющим и бактерицидным эффектом

На основе силикона и ЧАС



Жидкое, нейтральное, высокоэффективное, экономичное средство для смазки конвейерных линий. Применяется для смазки транспортерных лент. Средство предотвращает возникновение отложений на пластинах цепи, возникновение слизистых отложений между: частями ленты, на направляющих рельсах, валах и роликах; улучшается скольжение тары из ПЭТ, стекла, аллюминия и TETRA-упаковки, препятствует ее намоканию при розливе напитков. За счет ярко выраженного диспергирующего воздействия с ленты легко удаляются механические частицы. Эффективно смазывает транспортерные ленты. Не допускать замораживания!!!

Плотность при 20 °С составляет 1,0-1,1 г/см³.

ДЕЗОН C112 (НОВИНКА)

Конвейерная смазка «сухая смазка»



Нейтральное средство, на основе смеси синтетических эмульсии силикона, предназначено для автоматической смазки среднескоростных и высокоскоростных транспортировочных трас на предприятиях пищевой промышленности. Обладает выраженным антибактериальным эффектом.
Средство предназначено для смазки транспортировочных лент (цепей) при использовании упаковочной тары: стекло, ПЭТ, алюминиевые банки, TETRA PAK, TETRA BLOK, TETRA PRISMA, и др. Применяется на конвейерных лентах, изготовленных из полимерных материалов, в смазочных системах высокого давления. Способ дозирования: форсуночный, смазывающие щетки, ручное нанесение.

Плотность при 20 °С составляет 0,98-1,15 г/см³.



ДЕЗОН Е212
(НОВИНКА)

Щелочное беспенное моющее средство для молочно-товарных ферм

На основе активного хлора



Средство для внутренней мойки (CIP-мойки) технологического оборудования, автомолцистерн, трубопроводов, доильного оборудования, танков-охладителей. Средство обладает высоким моющим и обезжиривающим, а также бактерицидным действием против широкого спектра микроорганизмов. Средство может применяться также в других отраслях пищевой промышленности для циркуляционных моек оборудования, механизированной мойки тары и полов, ручной обработки разборного оборудования и инвентаря.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0-1,4 г/см³.

ДЕЗОН Е214
(НОВИНКА)

Кислотное беспенное средство для молочно-товарных ферм



Средство для удаления минеральных отложений, молочного камня, солей жесткости с поверхностей доильных аппаратов, танков-охладителей молока, молокосборников, емкостей, трубопроводов, посуды, тары, инвентаря и прочего оборудования. Хорошо растворяет молочный камень, соли жесткости воды, биопленки, предотвращая их повторное накопление, работает в воде различной жесткости и температуры. Эффективно при удалении комплексных минеральных загрязнений в доильных установках.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0-1,3 г/см³.

ДЕЗОН-ВЕТКЛИН

Дезинфицирующее средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора

На основе глутарового альдегида, глиоксаль и ЧАС



Средство применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции в виде рабочего раствора, животноводческих, в том числе птицеводческих, звероводческих помещений, находящихся в них технологического оборудования, вспомогательных объектов животноводства и птицеводства, инвентаря по уходу за животными и птицами. Эффективно против АЧС.

Для контроля концентраций рабочих растворов в продаже имеются индикаторные полоски.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0±0,05 г/см³.

ДЕЗОН-ВЕТ

Дезинфицирующее средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора

На основе комплекса ТМДТ и ЧАС



Средство применяют для профилактической и вынужденной дезинфекции в виде рабочего раствора, животноводческих, в том числе птицеводческих, звероводческих помещений, находящихся в них технологического оборудования, вспомогательных объектов животноводства и птицеводства, инвентаря по уходу за животными и птицами, автотранспорта, спецодежды. Эффективно против АЧС.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0±0,05 г/см³.

ДЕЗОН-ТРИОВЕТ

Дезинфицирующее средство для дезинфекции объектов ветеринарного надзора

На основе комплекса ЧАС, NN-бис-3 аминопропила, додециламина.



Средство для профилактической и вынужденной дезинфекции в виде рабочего раствора, животноводческих, в том числе птицеводческих, звероводческих помещений, находящихся в них технологического оборудования, вспомогательных объектов животноводства и птицеводства, инвентаря по уходу за животными и птицами, автотранспорта, спецодежды. Эффективно против АЧС.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0±0,05 г/см³.

ДЕЗОН В101

Нейтральное готовое моющее средство для обработки сосков вымени коров перед доением



Жидкое, нейтральное моющее средство готовое к применению. В качестве действующего вещества содержит хлоргексидина биглюконат. Способствует заживлению мелких ран, трещин на коже сосков.

Плотность при 20 ºС составляет 1,02±0,05 г/см³.

ДЕЗОН В102

Нейтральное готовое средство для обработки сосков вымени коров после доения



Жидкое, нейтральное моющее средство готовое к применению. В качестве действующего вещества содержит хлоргексидина биглюконат и ЧАС и ПГМГ. Обладает смягчающим и заживляющим эффектом.

Плотность при 20 ºС составляет 1,0±0,02 г/см³.

ДЕЗОН В103

Нейтральное готовое средство для обработки копыт КРС



Жидкое, нейтральное средство для обработки копыт в копытных ваннах, дезбарьерах. В состав средства входят ЧАС-10%, ПГМГ-20%. Оказывает проникающее, бактерицидное, заживляющее, дубильное и укрепляющее действие. Рабочие растворы 1-2% концентрации.

Плотность при 20 ºС составляет 1,05±0,03 г/см³.

ДЕЗОН В104

Нейтральное концентрированное средство для обработки сосков вымени коров перед доением



Жидкое, концентрированное нейтральное моющее средство. Для работы необходимо разведение водой до 5% рабочей концентрации. В качестве действующего вещества содержит хлоргексидина биглюконат. Способствует заживлению мелких ран, трещин на коже сосков.

Плотность при 20 ºС составляет 1,02±0,05 г/см³.

ДЕЗОН В106

(2500PPM)

(НОВИНКА)

Средство для обработки сосков вымени после доения на основе комплекса йода



Средство предназначено для обработки сосков вымени после доения, с целью профилактики мастита. Способствует защите соскового канала от попадания болезнетворных микроорганизмов, а также заживлению мелких ран и трещин на сосках вымени. Средство рекомендуется использовать с помощью специальных стаканчиков для окунания сосков. В состав средства входит комплекс йода (массовое содержание йода-2500 ppm).

Плотность при 20 ºС составляет 1,0±0,1 г/см³.

ДЕЗОН В107

(5000PPM)

(НОВИНКА)

Средство для обработки сосков вымени после доения на основе комплекса йода



Средство предназначено для обработки сосков вымени после доения, с целью профилактики мастита. Способствует защите соскового канала от попадания болезнетворных микроорганизмов, а также заживлению мелких ран и трещин на сосках вымени. Средство рекомендуется использовать с помощью специальных стаканчиков для окунания сосков. В состав средства входит комплекс йода (массовое содержание йода-5000 ppm).

Плотность при 20 ºС составляет 1,0±0,1 г/см³.

ДЕЗОН В105

Нейтральное концентрированное средство для обработки сосков вымени коров после доения



Жидкое, нейтральное моющее средство готовое к применению. В качестве действующего вещества содержит хлоргексидина биглюконат и ЧАС и ПГМГ. Для работы необходимо разведение водой до 5% рабочей концентрации. Обладает смягчающим и заживляющим эффектом.

Плотность при 20 ºС составляет 1,02±0,03 г/см³.

ПЕННЫЕ СТАНЦИИ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Пенная станция низкого давления



Станция с функцией смыва на два продукта. Рабочее давление 2,7 - 8,5 бар, температура рабочего раствора до 71°С. Регулировка концентрации рабочих растворов набором жиклеров от 0,1 до 10%. В комплекте пищевой шланг на 15-25 м, кран или пистолет RB 65 с насадками (пена, смыв, дезинфекция).

Пенная станция среднего давления



Станция с функцией смыва на два продукта, рабочее давление 8,5 - 24,5 бар, температура рабочего раствора до 82°С. Регулирование концентрации рабочих растворов с использованием набора жиклеров от 0,1 до 10%. В комплекте (как и для DEMA низкого давления).

ШЛАНГИ ВД

Шланг пищевой для пенных станций низкого и среднего давления



Цвет голубой,
максимальное давление 40 бар,
внутренний диаметр 12 мм,
с фитингами, длина 15, 20, 25 м.



Шланг пищевой, резиновый



Максимальное давление 80 бар,
температура воды и раствора до 150°С,
DN 12 мм.

ДОЗИРУЮЩИЕ СИСТЕМЫ

Дозирующие системы на 1 и 4 продукта

Системы позволяют легко и быстро дозировать химические препараты. Для работы данных систем необходимо только подключить к воде, рабочее давление воды от 1 до 8 бар, точное дозирование при помощи набора жиклеров, производительность, 4, 16, 30 л/мин.





АКСЕССУАРЫ

Инерционный барабан

нержавеющий, под шланг на 1/2», на 20 и 25 м, давление до 200 бар, с поворотным кронштейном. Сталь AISI 304.



Размывочные пистолет RB 65

для станций низкого и среднего давлениями, расход воды до 100 л/мин, с поворотным фитингом, вход 1/2», до 25 бар.



Уборочный инвентарь:

щетки, скребки, сгоны, швабры.



ПЕНОГЕНЕРАТОРЫ

Материал, сталь нержавеющая,
толщина стенки 1,5 мм,
рабочее давление воздуха 2,5-6 бар,
длина шланга 8 м,
пистолет удлинитель к пистолету (600 мм),
комплект форсунок-смыв, пенообразование.

Объем бака 25, 50, 100 л.

Вес 13 кг, 20 кг, 30 кг.







АТФ - ТЕСТ ДЛЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ MASCON BIOTECH

Экспресс-тест на АТФ - это одноразовое тестовое устройство, содержащее тампон для сбора образцов с поверхности. Тестирование на АТФ используется для быстрой оценки санитарного состояния и эффективности гигиенических процедур на поверхностях и оборудовании, особенно в пищевой промышленности и здравоохранении. Имеют полную совместимость с приборами Hygiena линейки (SystemSure,Ensure, Ensure Touch), Biolum.



DEZON
PROFESSIONAL

ООО «ДЕЗОН»

Адрес: 105215, Москва,
13-я Парковая ул., д.27, корп.1
тел. +7 (499) 653-51-53
почта: info@dezon.pro